

Fiche de Qualification Informatique



Compte

Société	
Adresse	
Code postal	
Ville	

Interlocuteur

Titre	
Nom	
Prénom	
Fonction	
Téléphone	

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

Connexion Physique

Type de connexion

Connexion 1	
Connexion 2	
Connexion 3	
Connexion 4	
Connexion 5	

Protocoles

Type de protocole

Protocole réseau	
Protocole d'impression	

Systèmes d'exploitation

Réseau / Serveur

Système d'exploitation 1	
Système d'exploitation 2	
Système d'exploitation 3	

Postes utilisateurs

Système d'exploitation 1	
Système d'exploitation 2	
Système d'exploitation 3	
Système d'exploitation 4	
Système d'exploitation 5	



Information réseau

Postes sur le réseau	Réseau	Messagerie
Erreur ! Source du renvoi introuvable.	Ethernet :	
	TokenRing :	

Administration du réseau

Administrateur Réseau	
Administrateur	
Type d'admin	
Nom	
Société	
Téléphone	
Mail	

IDENTIFICATION DES BESOINS

Identification Matériel

Type de matériel	
Equipement à remplacer	
Nouvel équipement	
Remplacement	
Copieur	
PC/Fax	
Télécopieur	
Scanner	
Imprimante	
Duplicopieur	
Noir & Blanc	
Couleur	
Nb postes utilisateurs du matériel	

Langages d'impression

Langages utilisés	
Langage 1	
Langage 2	
Langage 3	

Logiciels

Logiciels utilisés	
Logiciel 1	
Logiciel 2	
Logiciel 3	
Logiciel 4	
Logiciel 5	



Logiciel spécifique

Spécifications	
Logiciel	
Editeur	
Téléphone	
Système d'exploitation	

Formats d'impression

Formats	
A4	
A3	
Autres	

Volumes d'impression

Estimation mensuelle	
N&B	
Couleur	
Télécopie	

Options

Reproduction/Impression	
Recto/Verso	
Tri	
Agrafage	

Informations Scanner

Scan	
Besoin de numérisation N&B	
Besoin de numérisation couleur	
A3	
A4	
Résolution	
Vitesse de scan	
Pilote de numérisation	
Nb d'utilisateurs du scan	
Type de numérisation	

Commentaire / Recommandations



ANNEXE

(1) Connexion Physique

- RJ45
- SCSI
- RS232C
- USB
- IEEE 1394
- Bluetooth
- Infrarouge
- Hertzien
- WiFi / 802.11b
- BNC
- DB9
- Aui
- Parallèle / Centronics

(2a) Protocoles

- TCP/IP
- IPX/SPX
- AppleTalk
- NetBEUi
- Autre Protocole
- Aucun

(2b) Protocoles d'impression

- IPP
- LPD / LPR
- Smartnet Port
- NDPS
- NetWare Print Queues
- NetWare Remote Printing
- SMB
- SAP Printing
- AS/400 Printing

(3a) Systèmes d'exploitation Réseau / Serveur

- Novell Netware
- Windows Serveur 2003
- Windows NT
- Windows 2000
- Windows NT/TSE
- Windows Serveur 2003/TSE
- Windows 2000/TSE
- Windows 2000/NT/TSE/Citrix
- Citrix Metaframe 1.8
- Citrix Metaframe XP
- Citrix Metaframe 3
- HPUX/Sun Solaris
- UNIX / AIX / Linux / SCO
- AS/400
- OS/2
- Macintosh
- SAP R/3
- Aucun

(3b) Systèmes d'exploitation Postes Utilisateurs

- Windows 3.x
- Windows 95/98
- Windows XP
- Windows Me
- Windows NT4
- Windows 2000
- Mac OS 9.x ou inférieur
- Mac OS 10.x
- DOS
- HPUX / Sun Solaris
- UNIX / AIX / Linux / SCO

(4) Information réseau

Préciser le type de messagerie :

- Exchange 2003
- Lotus Notes
- Exchange
- Exchange 2000
- Exchange 5.5
- Compatible SMTP/POP3
- Non compatible SMTP/POP3

(5) Administrateur réseau :

- Collaborateur société
- Prestataire extérieur

(6) Identification du matériel

Noir & Blanc

- 1 à 13 ppm
- 14 à 29 ppm
- 30 à 50 ppm
- 51 à 71 ppm
- + 71 ppm

Couleur

- 1 à 5 ppm
- 6 à 10 ppm
- 11 à 15 ppm
- + 15 ppm

(7) Langages d'impression

- PCL5
- PCL5c
- PCL6
- PostScript 2
- PostScript 3
- GDI
- SCS
- IPDLC / RPCS
- IPDS
- ASCII
- XES
- Prescribe

(8) Logiciels

- Pack Office
- PhotoShop 4.0 ou antérieur
- PhotoShop 4.0 ou plus
- Illustrator
- InDesign
- Acrobat (pdf)
- Corel Draw
- PageMaker
- AutoCAD

(9) Scan

Résolution

- 200 dpi
- 300 dpi
- 400 dpi
- 600 dpi
- 1200 dpi

Vitesse

- < 5 ipm
- 6 à 20 ipm
- 21 à 40 ipm
- 41 ipm et +

Pilote de numérisation

- TWAIN
- ISIS

